

ME-1015

Película grado Ingeniería
No imprimible



Composición:

PET



Adhesivo:

Acrílico sensible a la presión (PSA).



Temperatura de operación:

-20 °C a 60 °C



Reflectividad:

Blanco: 70 cd/lux.m²
Amarillo: 50 cd/lux.m²
Otros colores: Ver ficha técnica.



Duración:

5 años.



Características

No imprimible.
Puede ser cortado.



Colores:

Blanco. Amarillo. Rojo.
Verde. Café. Naranja.
Negro. Azul.



Desempeño:

Uso en publicidad y señalética que requieran más tiempo de vida.

Aplicación:

Letreros de advertencia, vialidad, salidas de emergencia, rotulación de vehículos, control de tráfico, carrocerías, cajas de transporte y donde quiera que se necesite señalética de alto desempeño y duración.

Almacenaje:

El material debe ser usado preferentemente antes de un año a partir de la fecha de recepción y debe almacenarse en sus cajas originales. No acercar a una fuente de calor directa, inclusive luz solar. Evitar contacto con polvo, grasas y solventes. Evitar golpes o caídas que puedan deformar el material. El material reflejante es afectado por cualquier tipo de suciedad provocado por líquidos químicos, grasas y otras fuentes similares.

CONSIDERACIONES GENERALES:

MEXICANA DE REFLEJANTES SA DE CV, recomienda poner especial atención en que las superficies donde se aplicará el producto esté limpia de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra substancia que pueda perjudicar su colocación. Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto. Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la conveniencia del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.